

Vad ingår i priset?

Material enligt nedan ingår i byggsatserna till husen i vår standardhuskollektion. Avvikelser kan förekomma. Exakt leveransomfattning upprättas i köpeavtal. Frakt tillkommer.

Monteringssats

- Sylltätning för inner och ytterväggar.
- Syllregel.
- Betongskruv för infästning av ytter- och innervägg.
- Träskruv för infästning av yttervägg.
- Vinklar och beslag för taksektioner/takstolar.
- Fogskum.

Ytterväggar - träpanel

- Väggsektioner upp till 7,2m, bestående av 300 mm EPS med infräst bärande stomme av träreglar cc 600 mm.
- Utsida klädd med utegips och läkt för montering av medlevererad grundmålad träpanel.
- Insida med 25 mm installationsutrymme för eldragnig.
- Urtag för fönster och dörrar enligt ritning.
- Väggarna levereras stående med lyftstropp i ovkant.

Material som medlevereras till ytterväggar

- Grundmålad träpanel 22x120 mm.
- Hörn- och foderbrädor.
- 11 mm OSB-skiva till insida.
- 13 mm gipsskiva till insida.
- Wetboardskiva för badrum.

Ytterväggar – förberedd för puts

- Väggsektioner upp till 7,2m, bestående av 300 mm EPS med infräst bärande stomme av c-profiler i stål, cc 600 mm.
- Sylltätning färdigmonterad i botten på sektionerna.
- Utsida förberedd för puts.
- Insida med 25 mm installationsutrymme för eldragnig.
- Urtag för fönster och dörrar enligt ritning.
- Väggarna levereras stående med lyftstropp i ovkant.

Material som medlevereras till ytterväggar

- 11 mm OSB-skiva till insida.
- 13 mm gipsskiva till insida.
- Wetboardskiva för badrum.

Innervägg

- Bärande innervägg levereras hopspikade. Stomme av träreglar 45x90 mm, alt 45x145 mm.

Material som medlevereras till innervägg

- Stomme till icke bärande innervägg, 45x70 mm.
- 70 mm mineralullskiva för ljudisolering.
- 11 mm OSB-skiva.
- 13 mm gipsskiva.

Fönster och dörrar

- Träfönster från Elitfönster. U-värde 1,0. Spröjs ingår inte.
- Ytterdörr från Ekodoor, modell Oslo 10 E1 U-värde 1,5 vit.

Mellanbjälklag

Material som medlevereras till mellanbjälklag

- 22 mm golvspånskiva
- 45x220 mm golvbjälkar, cc 600 mm.
- 70 mm stegljudsisolering.
- 28x70 mm glespanel, cc 300 mm till undersida.
- 13 mm gips till undersida.

Tak 1,5-planshus och 1-planshus med öppet upp i nock

- Taksektioner 1 200 mm breda, bestående av 400 mm EPS med inprästa takbalkar i trä cc 600 mm.
- Utsida med ströläkt 34x70 mm för luftning.
- Insida med 25 mm installationsutrymme för eldragning.

Material som medlevereras till taksektioner

- 2-kupig ytbehandlad betongtakpanna ifrån Benders. Standardkulörer.
- Bärläkt 45x70 mm.
- Klämlist 22x45 mm.
- Takduk Monarperm 900.
- Glespanel 28x70 mm till insida.
- 15 mm brandgips till insida.

Tak 1-planshus

- Takstolar

Material som medlevereras till takstolar

- 2-kupig ytbehandlad betongtakpanna ifrån Benders. Standardkulörer.
- Bärläkt 45x70 mm.
- Ströläkt 34x70 mm.
- Underlagspapp YAP 2200
- Råspont
- Glespanel 28x70 mm till insida.
- 13 mm taggips till insida.

Ritningar

- Konstruktionsritningar inkl. grundritning utan genomförningar (el-, vvs- och ventilationsritningar ingår ej).
- Monteringsanvisningar.
- Värmeberäkning.

Vid val av stommontering Bas ingår följande:

Utvändig montering

- Upprättande av säker arbetsplats
- Krankörning
- Montering av bärande stomme – ytterväggar, bärande innerväggar, balkar, pelare och taksektioner/takstolar
- Montering av takduk och ströläkt på utvändigt tak
- Montering av dörrar
- Montering av fönster
- Värmefotografering